

CarPort 2 places

Kit tout en un de 6000 à 8000W, onduleurs inclus.



Caractéristiques techniques

- **Ancrage et fondations** : solution d'ancrage à la fondation sans obligation de platine lors du coulage du béton. Possibilité de fondation sur dalle de 30 cm d'épaisseur. Ancrage au béton directement par boulonnage de haut rendement.
- **Résistance au vent** : 160km/h
- **Résistance à la neige** : 56 kg/m²
- **Montage** : le montage de la structure est assez simple grâce à son assemblage boulonné et la légèreté de l'aluminium. Le montage des panneaux solaires sur la structure est simple et facile.
- **Matériaux** : Aluminium. Revêtement noir pour électrophorèse
- **Étanchéité** : Système de fixation de bandes de caoutchouc garantissant l'étanchéité du carport.



Livraison

- Caisse palette en bois
- Dimensions
L 3300mm / H 790mm / l 700mm
- Poids brut : 375kg

Avec notre carport solaire, alliez l'utile à l'agréable. Protégez vos véhicules, produisez votre propre électricité et faites des économies !

Dimensions

- Hauteur min : 220 cm
- Hauteur max : 339,6 cm
- Largeur extérieure :
 - 610cm pour 12 panneaux,
 - 810cm pour 16 panneaux
- Largeur de passage :
 - 550cm pour 12 panneaux,
 - 620cm pour 16 panneaux
- Longueur : 500 cm
- Inclinaison max : 10°
- Poids total : 300 kg

Composants

Nb de places	Panneaux solaires	Onduleurs	Option
2	12 x 500W	6 micro-onduleurs	-
2	12 x 500W	Hybride	Batterie 5 ou 10kW
2	16 x 500W	8 micro-onduleurs	
2	16 x 500W	hybride	Batterie 10 ou 15kW



Garanties étendues

Avec des garanties comprises entre 15 et 30 ans, nos équipements sont conçus pour durer.



Stock en France

Nos produits sont stockés en France, ce qui nous permet de vous livrer rapidement.



Support technique

Nos experts, situés en France, sont disponibles pour vous de 9h à 17h, du lundi au vendredi.



Sécurité

Nos équipements sont conformes aux normes européennes (CE) les plus récentes.